GREEN

www.greenclimat.ru



КАТАЛОГ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2026


GREEN
TRIUMPH

GREEN
www.greenclimat.ru

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ

Холод/Тепло
Кондиционер может эффективно работать как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения.

Инверторный компрессор
Способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения, точнее поддерживать заданную температуру. Потребляет меньше энергии.

Класс энергоэффективности
Низкое энергопотребление и экономия средств.

Функция «I FEEL»
Кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления.

Автоуправление жалюзи
Функция автоматического поворота горизонтальных жалюзи позволяет равномерно распространять воздух в помещении, направление меняется вверх/вниз.

Фильтр высокой плотности
Моющийся фильтр легко очистить в домашних условиях. Специальный материал задерживает пыль и аллергены, делая воздух чистым.

Фильтр антибактериальный
Антибактериальное покрытие на сетке способствует гибели и уничтожению бактерий, вирусов, стафилококков, грибков, а также препятствует их размножению на самом фильтре.

Экономичный режим
Режим снижения потребления электроэнергии

Технология Blue Fin
Антикоррозийное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блоков улучшает эффективность теплообмена, увеличивая срок работы кондиционера.

Режим ТУРБО
Режим активирует максимальную производительность кондиционера в заданном режиме работы и позволяет быстрее достичь необходимой температуры.

Защита от холодного воздуха
Функция защиты от обдува холодным воздуха позволяет избежать направленного потока холодного воздуха при включении кондиционера в режим обогрева.

Запоминание положения жалюзи
После очередного вкл. кондиционера жалюзи автоматически вернутся в ранее установленное положение.

Самодиагностика
Контроллер постоянно отслеживает параметры функционирования и в случае отклонения от нормы, система остановится и на экране появится код ошибки.

Таймер
24-часовой таймер включения / выключения кондиционера с шагом изменения в 0,5 или 1 час.

Автоматическое управление
Установка и поддержание оптимальной температуры воздуха.

LED дисплей
Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ.

Защита портов подключения
Защищает патрубки от ударов во время транспортировки. Кроме того, она предотвращает стекание с патрубков сконденсировавшейся воды.

Умный воздушный поток
Инновационная система кондиционирования воздуха обеспечивает движение прохладного воздуха вверх, а теплого - вниз. Воздух распределяется равномернее.

Автоперезапуск
После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с ранее установленными настройками.

Обнаружение утечки хладагента
При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.

Авторазмораживание
В режиме обогрев кондиционер выполнит цикл размораживания, если суммарное время работы компрессора составляет от 30 до 120 мин., при этом температура окружающего воздуха ниже +5 °C.

Ночной режим
«Ночной режим» (sleep mode) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения.

Эффективное осушение
При включении режима происходит эффективное осушение воздуха без заметного изменения температуры в помещении.

Экономный обогрев
Функция поддержания t° воздуха в помещении при длительном отсутствии в нем людей на уровне, достаточном для быстрого прогрева при включении кондиционера.

Высокоскоростной вентилятор
Многоступенчатая регулировка скорости воздушного потока.

WI-FI (опция)
Режим отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. С помощью специального приложения для смартфонов управление может осуществляться через инфракрасный порт или wi-fi-соединение.

Тип хладагента
Современные типы хладагента (R410a, R32) абсолютно экологичны, не разрушают озоновый слой и не наносят вреда здоровью, при этом, повышают производительность системы, защищая её от перегрева и обеспечивая корректную работу кондиционера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

КОМПРЕССОР ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Двухступенчатый роторный компрессор, благодаря широкому диапазону, обеспечивает эффективный нагрев при низкой температуре.
В помещении может поддерживаться комфортная температура при низкой уличной температуре воздуха.

ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО БЛОКОВ



Технология Blue Fin - уникальное влагостойкое покрытие, предохраняющее теплообменник от любых видов коррозии. Технология Blue Fin увеличивает срок эксплуатации теплообменника в три раза в сравнении с обычными покрытиями. Благодаря технологии Blue Fin, улучшается теплообмен, что приводит к увеличению производительности кондиционера. Новая технология покрытия также ускоряет процесс размораживания, приводящий к увеличению эффективности обогрева, значительно снижая энергозатраты.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НАРУЖНОГО БЛОКА



Улучшенный осевой вентилятор большего диаметра для увеличения объёма воздуха и повышения эффективности теплообменника. Вентилятор устойчив к высоким температурам, работает тихо.

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН НАРУЖНОГО БЛОКА



Новые универсальные наружные блоки* компактнее предыдущей серии на 32%, что существенно облегчает монтаж на любой высоте и уменьшает пространство, используемое для установки блока. Новая конструкция корпуса позволяет заменить материнскую плату, сняв только верхнюю крышку блока.

*Данные изменения применимы к наружным блокам IGK3 и HH3.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА



Все металлические части наружного блока имеют устойчивую антикоррозийную защиту, внешние элементы окрашены в два слоя специальной коррозионностойкой эмали, внутренние элементы защищены гальваническим покрытием «Rust proof».

УМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Инновационная система кондиционирования воздуха обеспечивает движение прохладного воздуха вверх, а теплого - вниз, создавая обволакивающий воздушный поток. Воздух распределяется более равномерно, предотвращая распространение слишком горячего или слишком холодного воздуха.



*Данная функция применима к сериям HRIY3 и HRSY3.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ШУМА КОМПРЕССОРА НАРУЖНОГО БЛОКА

Компрессор может автоматически снижать рабочую частоту и уровень шума до 40 децибел и ниже в ночное время, обеспечивая дополнительный комфорт и экономию электроэнергии.



УСТАНОВКА КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (I FEEL)

Датчик температуры, установленный в пульте дистанционного управления, измеряет температуру воздуха в месте своего нахождения и передаёт данные внутреннему блоку кондиционера, который создаёт заданные параметры климатического комфорта по месту нахождения пульта.



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ИСПАРИТЕЛЯ

Компактный дизайн при увеличенной площади испарителя минимизирует размер внутреннего блока, но значительно повышает теплообмен.



УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ОПЦИЯ)

Функция управления кондиционером по Wi-Fi* позволяет управлять его работой с помощью мобильного устройства из любого места, где есть доступ к сети Интернет, создавая комфортные условия в помещении заранее.



Для сплит-систем серии IGK2 и модели 36HH2



Для сплит-систем серии HRIY3/HRSY3



* Опция. Модуль не входит в комплект, приобретается отдельно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ ***GENESIS***



Модельный ряд
от 7000 до 24000 BTU

Надёжные современные инверторные сплит-системы с высоким классом энергоэффективности и набором самых необходимых функций, включая возможность подключения модуля Wi-Fi* для удалённого управления прибором. Новые сплит-системы серии GENESIS отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 60 м^2 и создадут комфортный микроклимат. Новые универсальные наружные блоки IGK3 компактнее предыдущей серии на 32%.
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия.**

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
*** Для использования кондиционера при отрицательных наружных температурах на тепло, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

R32 ECO





Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	GRI-07 IGK2/ GRO-07 IGK3	GRI-09 IGK2/ GRO-09 IGK3	GRI-12 IGK2/ GRO-12 IGK3	GRI-18 IGK2/ GRO-18 IGK3	GRI-24 IGK2/ GRO-24 IGK3
Холодопроизводительность	Ватт	2350 (400-2960)	2650 (400-3370)	3500 (900-3700)	4600 (1000-5300)	6155 (1800-6400)
Теплопроизводительность	Ватт	2500 (500-3400)	2852 (527-3785)	3500 (900-4000)	5200 (1000-5650)	6448(1600-6600)
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Ватт	681 / 649	780 / 781	1083 / 918	1355 / 1340	1760 / 1860
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,3 / 3,5	3,8 / 3,9	4,97 / 4,22	5,9 / 5,8	7,7 / 8,1
Класс энергоэффективности (охлажд/нагрев)	Х/Т	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
EER/COP	кВт	3,45/3,85	3,4/3,65	3,23/3,81	3,39/3,88	3,5/3,47
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50				
Расход воздуха (max)	м^3/ч	500	500	590	850	850
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	40/38/33/27	40/38/33/27	41/35/30/24	44/42/38/31	48/44/40/34
Уровень шума наружного блока (max)	дБ(А)	50	51	52	53	57
Заправка хладогентом	тип/ г	R32/ 450	R32 / 500	R32/ 550	R32 / 750	R32 / 1300
Дозаправка хладогента (стандарт 5 м)	г/м	16	16	16	16	40
Компрессор	бренд	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания	жил/мм^2	3/ 1,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5
		внутренний или наружный блок				
Межблочный кабель	жил/мм^2	4/ 1,5	4/ 1,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	713x270x195	713x270x195	790x275x200	970×300×220	970×300×220
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	710×450×290	710×450×290	730×555×330	730×555×330	955×700×396
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	760×334×259 / 761×500×327	760×334×259 / 761×500×327	850×339×262 / 791×590×373	1038×380×305 / 791×590×373	1038x380x305 / 1026×735×456
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	8,2 / 20,8	8,1 / 21,0	9,0 / 25,5	13,5/ 26,5	13,5 / 46,0
Вес в упаковке внутреннего/наружного блока	кг	9,7 / 22,8	9,6 / 23,0	11,0 / 28,0	16,0 / 29,0	16,5 / 50,5
Высота перепада трассы	м	10	10	10	10	10
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	25	25
Диапазон наружной температуры холод/тепло***	°С	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	430	430	455	455	560



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

СЕРИЯ TRIUMPH INVERTER

Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU



Серия TRIUMPH INVERTER сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Кондиционеры имеют улучшенные шумовые характеристики. Высокоскоростной вентилятор в сочетании с жалюзи особой формы обеспечивают равномерное распределение воздуха. Внутренний блок оснащён фильтром высокой плотности, скрытым светодиодным дисплеем. В комплекте - удобный пульт управления.
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
** Опция. При выборе данной функции устанавливается совместимая плата. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
*** Для использования кондиционера при отрицательных наружных температурах на тепло, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

R32 ECO





Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	TSI-07 HRIY3 TSO-07 HRIY3	TSI-09 HRIY3 TSO-09 HRIY3	TSI-12 HRIY3 TSO-12 HRIY3	TSI-18 HRIY3 TSO-18 HRIY3	TSI-24 HRIY3 TSO-24 HRIY3
Холодопроизводительность	Ватт	2200(600~2800)	2640(700~3370)	3520(1000~3810)	5280(1200~5860)	7030(1500~7500)
Теплопроизводительность	Ватт	2290(600~2950)	2780(700~3660)	3660(1020~3985)	5420(1200~6300)	7180(1500~7900)
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Ватт	685 / 634	820 / 770	1095 / 1013	1645 / 1500	2190 / 1985
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,3 / 3,0	3,8 / 3,6	5,1 / 4,7	7,8 / 7,1	10,4 / 9,4
Класс энергоэффективности (охлажд/нагрев)	Х/Т	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
EER/COP	кВт	3,23/3,66	3,25/3,64	3,23/3,67	3,22/3,62	3,21/3,61
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220~240/50				
Расход воздуха (max)	м³/ч	500	500	570	910	1120
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	40/38/35/29/25/22	40/38/35/29/25/22	41/38/34/30/25/22	44/41/36/34/30/26	48/43/38/36/32/28
Уровень шума наружного блока (max)	дБ(А)	48	48	49	52	53
Заправка хладогентом	тип/ г	R32 / 380	R32 / 460	R32 / 440	R32 / 570	R32 / 880
Дозаправка хладогента (стандарт 5 м)	г/м	20	20	20	20	20
Компрессор	бренд	RECHI	RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Кабель электропитания	жил/мм²	-	-	-	3/2,5	3/2,5
		внутренний блок			наружный блок	
Межблочный кабель питания	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	712x459x276	795x549x305	853x602x349
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	764x325x257 / 765x481x310	764x325x257 / 765x481x310	840x315x260 / 765x481x310	979x372x277 / 835x575x328	1096x390x297 / 890x628x385
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	6,6 / 19,0	6,6 / 19,5	7,5 / 20	9,5 / 25,0	11,5 / 31,0
Вес в упаковке внутреннего/наружного блока	кг	8,5 / 20,5	8,5 / 21,0	9,5 / 21,5	12,5 / 27,0	13,5 / 33,0
Перепад высот между блоками	м	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15
Диапазон наружной температуры холод/тепло***	°С	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30
Расстояние между лапок наружного блока	мм	362	362	362	434	516



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

СЕРИЯ HIT



Модельный ряд
от 7000 до 36000 BTU

HIT - надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 90 м^2 и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Наружные блоки НН3 компактнее предыдущей серии на 32%.
Модель 36НН2* серии HIT отличается от остальных моделей дизайном внутреннего блока и пульта ДУ.
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия.**





* Модель 36НН2 комплектуется пультом ДУ, отличным от пульта для остальных моделей.
** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
*** Модель 36НН2 оснащена встроенным интерфейсом для подключения модуля WI-FI.
**** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	GRI-07 HH2/ GRO-07 HH3	GRI-09 HH2/ GRO-09 HH3	GRI-12 HH2/ GRO-12 HH3	GRI-18 HH2/ GRO-18 HH3	GRI-24 HH2/ GRO-24 HH3	GRI-30 HH2/ GRO-30 HH3	GRI-36 HH2/ GRO-36 HH3
Холодопроизводительность	Ватт	2250	2550	3250	4800	6155	8500	9500
Теплопроизводительность	Ватт	2300	2650	3400	5158	6700	8900	9700
Потребл. мощность охлажд./нагрев	Ватт	700 / 637	794 / 734	1009 / 942	1477 / 1428	1917 / 1856	2615 / 2465	2794 / 2687
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,5 / 3,1	3,7 / 3,4	4,8 / 4,6	6,62 / 6,4	8,89 / 8,23	12,0 / 11,5	12,3/ 12,0
Класс энергоэффект. (охлажд./нагр.)	Х/Т	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
EER /COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,22/3,61	3,25/3,61	3,21/3,61	3,25/3,61	3,40/3,61
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50						
Расход воздуха (max)	м^3/ч	520	520	590	650	900	1250	1350
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	40/37/35/26	40/37/31/27	40/37/34/30	41/40/36/34	48/43/39/37	48/45/40/37	52/48/44/41
Уровень шума наружного блока (max)	дБ(А)	49	49	52	53	55	60	60
Заправка хладогентом	тип/ г	R410A / 550	R410A / 560	R410A / 730	R410A / 1000	R410A / 1280	R410A / 1900	R410A / 2150
Дозаправка хладогента (стандарт 5м)	г/м	20	20	20	20	20	50	50
Компрессор	бренд	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания	жил/ мм^2	-	-	-	-	-	-	3/4
		внутренний блок						наружн. блок
Межблочный кабель	жил/мм^2	5/1,5	5/1,5	5/1,5	5/2,5	5/2,5	6/2,5	4/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	1/4 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	744x256x185	744x256x185	819x256x185	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247	1078x325x246
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802x555x350	873x555x376	958x660x402	1000x746x427
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	788×314×249 761x500x327	788×314×249 761x500x327	863×314×249 791×590×373	935x349x273 869x594x395	1055x366x287 948x591x428	1172x398x322 1029x715x453	1124x400x329 1077x785x480
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	8 / 22,3	8 / 24,7	8,5 / 28	11,4 / 38,5	14,2 / 43	17,5 / 56,9	15,3 / 66
Вес в упаковке внутрен./наружн. блока	кг	9,1 / 24,3	9,1 / 26,7	10 / 30,5	13 / 41	16,3 / 46	20,2 / 60,6	18 / 71
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10	10	10
Длина фреоновой трассы	м	15	15	20	25	25	30	25
Диапазон наруж. темп. холод/тепло****	°С	18~43 / -15~24	18~43 / -15~24	18~43 / -15~24	18~43 / -15~24	18~43 / -15~24	18~43 / -15~24	18~52 / -7~24
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	430	430	455	510	530	570	610

Охлаждение/обогрев
Энерго-эффективность
Комфорт рядом с пультом ДУ
Ночной режим
Таймер на 24 часа
Автоуправление горизонт. жалюзи
Режим Turbo
Авторазмо-розка
Авто-рестарт
Само-диагностика
Защита от хо-лод. воздуха

Эффективное осушение
LED дисплей
Защита портов подключения
Антикоррозион-ное покрытие
Высокоскорост-ной вентилятор
Автоматическое управление
WI-FI управление ***
Экологичный хладагент

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

СЕРИЯ TRIUMPH STANDARD



Модельный ряд от 7000 до 36000 BTU

Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур. Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 kBTU). Высокоскоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха.
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах , необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.
*** Модель 36HRSY3 отличается дизайном внутреннего блока от остальных моделей серии.
**** Опция. При выборе данной функции устанавливается совместимая плата. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

R32 ECO





Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	TSI-07 HRSY3 TSO-07 HRSY3	TSI-09 HRSY3 TSO-09 HRSY3	TSI-12 HRSY3 TSO-12 HRSY3	TSI-18 HRSY3 TSO-18 HRSY3	TSI-24 HRSY3 TSO-24 HRSY3	TSI-30 HRSY3 TSO-30 HRSY3	TSI-36 HRSY3 TSO-36 HRSY3
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2640	3520	5280	7030	8800	10550
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2800	3700	5420	7180	8940	10700
Потребляемая мощность охлажд./нагрев	Ватт	639 / 609	775 / 734	1005 / 975	1554 / 1420	2005 / 1865	2720/2470	3285/2960
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,1 / 2,9	3,7 / 3,5	4,8 / 4,7	7,4 / 6,8	9,5 / 8,8	12,6 / 11,4	16,1 / 14,5
Класс энергоэффект. (охлажд./нагр.)	Х/Т	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
EER/COP	кВт	3,21/3,61	3,22/3,62	3,21/3,63	3,22/3,61	3,21/3,61	3,24/3,62	3,21/3,61
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50						
Расход воздуха (max)	$м^3$/ч	450	450	550	800	1100	1400	1650
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	34/33/29/27/24	35/33/29/27/24	38/36/33/30/27	43/40/38/32/29	43/41/38/35/31	51/49/45/41/37	53/49/46/45/43
Уровень шума наружного блока (max)	дБ(А)	48	48	50	52	54	56	58
Заправка хладогентом	тип/ г	R32 / 380	R32 / 430	R32 / 430	R32 / 620	R32 / 880	R410A / 1440	R410A / 2100
Дозаправка хладогента (стандарт 5 м)	г/м	20	20	20	20	40	40	40
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	LANDA
Кабель электропитания	жил/	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4
	$мм^2$	внутренний блок				наружный блок		
Межблочный кабель питания	жил/$мм^2$	5/1,5	5/1,5	5/1,5	5/2,5	6/1,5	6/1,5	4/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	3/8 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206	1010x315x220	1277x360x271
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	795x549x305	863x602x349	920x699x380	967x803x421
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	764x325x267/ 765x481x310	764x325x267/ 765x481x310	840x315x260 / 818x515x325	979x372x277/ 835x575x328	979x372x277/ 890x628x385	1096x390x297/ 960x732x400	1332x437x350/ 1022x835x480
Вес нетто внутреннего/наружого блока	кг	6,5 / 20,5	6,5 / 23	7,2 / 25	10 / 30	10 / 39	13 / 47	20,5 / 56
Вес в упаковке внутр./наружного блока	кг	8,5 / 22,5	8,5 / 25	9,2/ 27	13 / 32,5	13 / 41,5	16 / 50	25 / 60
Перепад высот между блоками	м	5	5	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15	15	15
Диапазон наруж. темп. холод/тепло**	°C	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~52 / -7~24
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	362	362	415	434	516	586	607



GREEN
www.greenclimat.ru

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

- г. Алушта, ул. Виноградная, д. 3, тел.: +7(916)199-99-66, ИП Раков Е. Ф.;
- г. Анапа, ул. Омелькова, д. 71, тел.: +7(900)295-22-21, +7(918)032-10-11, ИП Сосновый Ю. А.;
- г. Армавир, ул. Новороссийская, 147/14"Г", тел.: +7(966) 766-61-05, ИП Шевелев С. С.;
- г. Астрахань, ул. Звёздная, д. 7, кор. 4, тел.: +7(8512)238-315, ИП Буйлова Г. М.;
- г. Ахтубинск, ул. Циолковского, блок 2, тел.: +7(937)508-00-01, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 6, тел.: +7(8442)56-66-64, +7(902)098-66-64, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Вологда, Окружное ш., д. 26, тел.: +7(8172)704-164, ИП Фокин М. В.;
- г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7, оф. 420, эт. 4, тел.: +7(473)204-51-05, ООО "КлиматGO";
- г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 21, оф. 9, тел.: +7(423)201-57-12, ООО "ВентАльянс-Сервис";
- г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 12, кв. 7, тел.: +7(978) 717-40-09, ИП Зецман Э. В.;
- г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 3А, тел.: +7(343) 385-84-00, ООО "Лайт Климат";
- г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55, тел.: +7(86132)5-05-00, +7(928)042-26-86, ИП Лаврович К. А.;
- г. Казань, ул. Салиха Батыева, д.17, оф. 15, тел.: +7(843) 299-22-22, +7(843) 263-03-03, ООО "РТЦ Мастер";
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д. 73, тел.: +7(900) 295-22-21, +7(918) 032-10-11, ИП Устомова Л. В.;
- г. Каспийск, ул. Махачкалинская, д. 15, тел.: +7(989) 878-18-18, +7(929) 878-18-18, ООО "САНТЕХСТРОЙ-УЮТ";
- г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7/8, тел.: +7(861) 297-02-57, ИП Приходько А. В.;
- г. Курган, ул. Пичугина, д. 9, тел.: +7(3522)604-904, +7(909) 171-33-88, ООО «Заурал Монтаж Сервис»;
- г. Липецк, ул. Советская, д. 47, тел.: +7(4742) 712-713, +7(4742) 712-709, ИП Солдатов Д. И.;
- г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.15, тел.: +7(495) 967-65-76, ООО "Визор";
- г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.25, тел.: +7 (831) 231-28-36, ООО "Кондейчик-НН", ИП Лимарь Ж. В.;
- г. Новомосковск, Тульская обл., ул. Московская, д. 21/27, тел.: +7(48762) 646-46, ИП Сапожников А. Ф.;
- г. Обнинск, пр-кт К.Маркса, д. 87/316, тел.: +7(910) 513-26-06, ООО "Спецмонтаж";
- г. Оренбург, ул. Салмышская, д.63, тел.: +7(3532) 43-74-37, ООО "РОКОСТА";
- г. Орёл, ул. Городская, д. 48, тел.: +7(930) 063-06-19, ИП Оськина Е. Ф.;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, тел.: +7(863) 219-21-12, +7(800) 100-51-52, ООО "Мастер";
- г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.7, офис 217, тел.: +7(863) 246-71-74, ООО "Технология климата";
- г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 20, оф. 1, тел.: +7(918) 526-3003, +7(951) 503-20-00, ХолоD`oK, ИП Ишханов Р. М.;
- г. Самара, ул. Авиационная, д.1 тел.: +7(846) 979-69-27, ООО "ВК-Техника";
- г. Санкт-Петербург, ул. Мгинская, д. 7, литера А, пом. 4Н, тел.: +7(812) 405-75-02, ООО "АМАНИТ";
- г. Санкт-Петербург, вн. тер. Г М О Звездное, ул. Авиционная, д. 24, лит. А, пом.13-Н, тел.: +7(812) 325-03-25, ООО "Сирокко-Сервис";
- г. Саранск, ул. Васенко, д. 38А, тел.: +7(8342) 32-80-34, +7(8342) 24-22-55, ООО "Саранскхтехприбор";
- г. Саратов, ул. им.Чапаева В.И., д. 194 А, тел.: +7(845) 246-51-24, ООО ПКФ "Имэкс-сервис";
- г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 49, тел.: +7(978) 762-22-01, ИП Бажанов И. С.;
- г. Симферополь, ул. Маяковского, д.3/12, тел.: +7(978) 777-77-41, ИП Витковский А. С.;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 55, тел.: +7(989) 756-05-52, КОНДИЦИОНЕР82, ИП Загуменный И. А.;
- г. Сочи, ул. Донская, д. 9 А, тел.: +7(988) 239-75-31, ООО "Русский век";
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 153, тел.: +7(862) 235-70-35, ИП Орлов О. П.;
- г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 17, тел.: +7(963) 162-45-29, Vozduh-Sochi, ИП Лебеденко С. М.;
- г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 тел.: +7(8652) 39-30-30, ООО "Техно-Сервис";
- г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 12Б, оф. 311 тел.: +7(962) 402-70-03, ООО "Южная Империя";
- г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 2а, тел.: +7(908) 501-50-00, ТЕХНО СЕРВИС, ИП Филатов А. И.;
- г. Таганрог, пер. Антона Глушко, д. 5А, тел.: +7(8634) 38-36-39, ИП Лесничий В. Н.;
- г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 74, оф. 204 тел.: +7 (848) 261-51-74, ООО "РусТеплоСервис";
- г. Уфа, ул. Баргузинская, д. 19/1, ком. 1"3", тел.: +7(347) 299-80-12 доб. 111, ООО "РЕКОН";
- г. Уфа, ул. Менделеева, д. 201/1, эт. 1, оф. 3, тел.: +7(347)266-17-81, +7(937)331-16-54, ООО "ЭКОСИСТЕМС";
- г. Феодосия, Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Крымская, д. 2, тел.: +7(978) 048-39-56, ИП Пшеничный И. И.;
- г. Хабаровск, ул. Брестская, 88, тел.: +7(4212) 77-29-20, +7(4212) 43-77-80, ИП Луценко А. А. «КЛИМАТ-СЕРВИС»;
- г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 56/1, оф. 9, тел.: +7(950) 744-00-04, ООО «ОВК Альянс»;
- г. Элиста, ул. Клыкова, д. 81 г, тел.: +7(4722) 95-207, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Ялта, ул. Мухина, д. 3, тел.: +7(978) 986-02-41, ИП Хоменко И. В.;
- Республика Беларусь, г. Минск, ул. Передовая, д. 6, пом. 53, тел.: +375 44 713 59 42, +375 25 608 08 23, ООО "УпакПринтСервис".

С актуальным списком АСЦ можно ознакомиться на сайтах: www.greenclimat.ru или www.splits-service.ru



GENESIS

GREEN

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2026

RoHS ISO EAC CE

WWW.GREENCLIMAT.RU

Приглашаем к сотрудничеству строительные и монтажные организации
Станьте нашим партнером в вашем регионе